



Gitter, feuerhemmend, hochleistungsfähig, rund (EN 1634 - 1)

Grille murale coupe-feu haute performance ronde

1595..

Griglia da muro para fuoco hi performance

3

No. Art.		B	Freier Querschnitt Passage libre cm ² Passaggio d'aria cm ²	
1595 0098 00	ALU	98	41	1
1595 0123 00	ALU	123	74	1
1595 0148 00	ALU	148	117	1

Gitter für Zu- und Abluft von Lüftungsschächten. Auch geeignet für Außenanwendungen (Gitterschutz mit Wetterschutz- oder Lamellengitter) beziehungsweise für industrielle Zwecke, wo aggressive Bedingungen zu erwarten sind.

Schwellt auf bei zirka 120°C und schliesst damit die Luftzufuhr.
60 Minuten Feuerhemmend nach En1634-1.

Pour l'entrée et la sortie d'air de conduits de ventilation, cloisons et portes. Convient également pour applications extérieures (grille à protéger avec grille murale) et/ou industrielles qui subissent des situations agressives. Gonfle à environ 120°C et coupe l'entrée d'air. Coupe-feu 60 minutes selon EN1634-1.

Per l'ingresso e l'uscita dell'aria dei condotti di ventilazione, pareti divisore e porte. Utilizzabile anche per applicazioni esterne (griglia di protezione) o industriali, sottoposte ad ambienti aggressivi. Gonfia a circa 120°C e taglia l'entrata di aria. Parafuoco 60 minuti secondo EN1634 -1.